序号	产品名称	产品型号	品牌	图片	技术参数
1	300W摇头光束灯	DM-300BEAM	DMON东蒙		额定电压：AC200V-240V,50/60Hz 光源规格：Philips MSD Platinum 300LL(300W) 光源寿命：5000H（灯泡和反光杯整体封装，光效更高使用寿命更长） 色温：8500K/4500K/3200K 光束角度：平行光束角度0°~3.8°可调 线性调光：机械线性调光0~100%，具有16Bit精度微调 高速频闪：脉冲频闪，同步异步频闪. 频闪速度每秒0.5-9次/秒 固定颜色：1个固定颜色轮有14个色片,+白光，可半色效果、线性色彩转换及双向变速旋转彩虹效果 七彩颜色：七色效果，可以随意增加 静态图案：1个固定图案轮有13个图案+空白，可图案抖动效果和图案任意定位功能 棱镜：2个独立的棱镜，旋转八面棱镜+蜂窝棱镜，可以双向旋转,旋转速度快慢可调，令图案投射效果更丰富 调焦：采用采用3组高精密玻璃光学镜头，电子线性高清调节，,能投射出高清的图案 雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然，柔光效果，轻松实现柔和梦幻的图案效果 水平/垂直：水平扫描角度540°（16BIT精度扫描），垂直扫描角度270°（16BIT精度扫描），具有自动回位功能，采用三相电机不仅提供快速平滑扫描并消除传动噪音 显示界面：液晶65万色触摸TFT界面，操作方便,界面美观,界面可180度反转显示 休眠功能：采用当今最先进的技术实现远程休眠功能，当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全，可自行设置休眠时间。 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命) 国际标准控制信号：DMX512 控制通道：16CH 灯体重量：电子镇流器，17Kg 防护等级：IP20，可选防雨罩防护等级高达IP44 灯具包装：防水防震航空箱或纸箱 灯具附件：说明书1本；保险绳1条；灯钩2个；3米信号线1条
2	380W三合一摇头灯	DM-380BSW	DMON东蒙		1. 电 压：AC100-240V 50/60Hz 2.光源：OSRAM SIRIUS HRI 371W 新型一体灯泡，平均寿命1500H 3.色温：8500K/4500K/3200K 4. 灯泡寿命：2000小时 5. 颜 色：1个颜色盘，13色+白光，可半色、可双向流动 6. 图 案：1个旋转图案盘，8个可更换图案片+白光，单向旋转，图案盘可抖动 7. 固定图案：1个固定图案盘，17种图案，图案盘可抖动，可双向流动 8. 棱 镜:1个可旋转十六棱镜,另一个旋转排镜或八棱镜，单向旋转 9. 镜 头：高精密多组胶合光学镜头 10. 柔光效果：可调节柔光角度 11. 光 束：多级光束角度变化效果 12. 调 焦：线性调焦 13. 调 光：0-100%线性调节 14. 光束角度：2度-60度 15. 投光范围：X向540度,Y向270度，可自动校正定位 16. 扫描速度：X向2.6秒/540度，Y向1.24秒/270度 17. 频 闪：双频闪结构，频闪0.5-14次/秒 18. 马达数量：16个超静音马达，其中二个三相马达，16Bit驱动 19. 控制方式：国际标准DMX512，自走模式等。 20. 控制通道：2个控制通道模式选择，16/24通道。 21. 时间功能：在菜单内可记录灯具和灯泡的工作总时间和工作时间 22. 外 观：耐高温塑料外壳，高强度合金冷压成型内核材料 23. 智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却 24. 防护等级：IP20，可选防雨罩防护等级高达IP45. 25. 灯体重量：22.6KG 26.灯体规格尺寸：361*300.8*601.8mm 27.灯具附件：说明书1本；保险绳1条；灯钩2个；5米信号线1条，电源线一条
4	LED摇头染色灯（12颗40W）带调焦	DM-LM1240Y	DMON东蒙		光学 1)光源：12颗欧司朗40W红绿蓝白四合一灯珠 控制 2)控制模式：DMX，主副机，自走和音控 3)DMX通道：17通道/12通道 功能 4)电子调焦缩放角度从8度到60度 5)电子调光、频闪和点控 6)X轴：630度，Y轴：265度，三相电机带16位微调 7)X轴Y轴锁，确保安全运输 电源和信号连接： 8)蓝白电源座进出 9)三芯及五芯信号卡龙座进出 10)电压：AC100一240V,50/60HZ 11)消耗功率：400W 尺寸 灯具尺寸：295×225×400mm 净重：9.7kgs
5	LED智能染色灯	DM-LED543S	DMON东蒙		技术参数 输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：80W/162W 光源：54颗3W 高亮度LED三合一灯珠 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 LED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择） 控制：DMX512、主从控制、自走 通道：8通道（数码显示） 特征： ◎电源、信号手拉手连接安装 ◎双支架提手，可自支撑，可悬挂 ◎分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠 ◎独有光学系统设计，均匀的色斑效果 ◎超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪 尺寸：290X235X235mm 净重：5KG　毛重：5.2KG
6	LED智能染色帕灯	DM-LED543SF	DMON东蒙		输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：200W 光源：54颗（可选）3W 高亮度LED三合一灯珠 防水等级：IP65 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 LED 角度：15°，25°，45°（可供选择） 控制：DMX512、主从控制、自走 通道：8通道（数码显示） 特征： @电源、信号手拉手连接安装 @双支架提手，可自支撑，可悬挂 @分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠 @独有光学系统设计，均匀的色斑效果 @超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪 尺寸：290×290×235mm 净重：8kg 毛重：8.5kg 外箱尺寸：330×330×350mm(1pc/CTN)
7	LED长条防水频闪灯	DM-LED1296PF	DMON东蒙		电源供应：AC90～240V，50Hz/60Hz 额定功率：300W 主光源：672颗0.5W 5050SMD灯珠 光　源：112颗0.5W 3535SMD灯珠 频闪频率：1-30Hz 控制通道：7/15/21/39/112/个DMX-512信号通道 调　光：32bit' 0~100%线性调光 特　点：点控+呼吸灯+爆闪 控制方式：DMX-512、自走、主从、声控、带RDM功能 连接方式：DMX512输入输出/电源输入输出 拼接方式：多种安装方式可选 防护等级：IP65 包装方式：航空箱或纸箱 净重：7.5KG 毛重：9KG
8	LED防水频闪灯	DM-LED1000PF	DMON东蒙		电压:AC100~240V50/60HZ 功率:400W 外观:金属，黑色 灯珠:960颗，12+12段 RGB：864颗/0.3W一颗 W：96颗/3W 连接方式:DMX512输入/输出 输入/输出。 控制方式:DMX512，自动行走， 主从式，声控，具有RDM功能。 通道:CH04、CH16、CH48 调光:32bit ~100%线性调光 特长:爆闪+染色+效果 工作温度:-30度~50度 频闪频率:1 ~ 30HZ 防护等级:IP65 净重:8.9KG 产品尺寸:520x120x252mm 纸箱尺寸：570x320x410mm（一装二）
9	COB四眼面光灯	DM-COB200W-T	DMON东蒙		输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：200W 光源：4颗50WCOB（暖白、冷白二合一） 光源寿命：6-10万小时 LED 角度：15°，25°（可供选择） 控制：DMX512、主从控制、自走 通道：9通道（数码显示） 特征： @电源、信号手拉手连接安装 @双支架提手，可自支撑，可悬挂 @分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠 @独有光学系统设计，均匀的色斑效果 @超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪 尺寸：290×290×235mm 净重：5.2kg 毛重：5.5kg
10	防水COB四眼面光灯	DM-COB200W-TF	DMON东蒙		产品参数： 输入电压：AC110V-240V 50Hz/60Hz 功率：200W 光源：4颗×50W 白色+暖白色 2in1 Cob led (进口足功率灯珠） 防水等级：IP65 发光颜色：白光 暖白高显指 90% 寿命：100000小时 发光角度：24° 频闪：1-10次/每秒 调光：0-100% 模式：DMX512，自走，主从 通道：3CH-6CH 色温：3200-5600K（可选单色温） 电源数据：Powercon 输入/输出 XLR数据：3pin in/out 外壳：铸铝
11	灯光控制台.周边				
13	触摸老虎控制台	DM-TT4096	DMON东蒙		介绍： ◆工程锁。可以按需求定制控台使用时间，到期自动锁定控台。 ◆采用功能强大的泰坦Titan10.1操作系统。 ◆酷睿I5双核处理器，Intel 64/128G固态硬盘，4G(DDR3)笔记本内存。 ◆内置一个15.6寸触摸屏和全新的15.6寸液晶屏，亮度和可视角度更好。并可扩 展一个触摸屏。 ◆屏幕向上折弯20度，视角更好。 ◆8/12个DMX输出端口，4096+个DMX通道。 ◆支持Artnet,并可扩展至64个DMX输出口。 ◆内置UPS电源,断电可供电30分钟左右（可以定制断电可工作时间）防止突然断电系统损坏或丢失程序。 ◆特有的无需接外部电源可以开机工作。 ◆Titan Remote远程控制。远程触发的Cue 会在控台显示。 ◆TitanNet Sessions（TitanNet 系统进程控制）联机功能。 ◆支持连接Tiger Touch Fader Wing 。 ◆可以连接Mobile Wing。 ◆现场CITP 缩略图。 ◆新增DHCP（自动分配IP 地址）功能。 ◆DMX 线路设置更方便。 ◆全局素材。 ◆关键帧效果。 ◆声音触发。 ◆内置图形发生器，且内置效果可以同步。 ◆新增剧场模式。 ◆配接信息可以以文档的形式输出。 ◆控台内置播放器时间码，可以很方便编辑灯光秀。 ◆内置像素映射。像素映射在6.1的基础上优化布局编辑，使用更简单更方便。 ◆10个宏按键，可编辑任何程序。 ◆20个重放推杆，支持1000个虚拟重放。 ◆强大的CMY调色板功能。 ◆支持涂鸦式手写命名功能。 ◆支持中文菜单显示，且内置多国语言。 ◆支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材。 ◆内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件。 ◆内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频。 ◆提供MIDI时间码控制 。
14	（专业工程款）MA灯光控制台	DM-MA2-S3	DMON东蒙		•Linux操作系统， •内置2个电动升降15.4寸工业全视角触摸屏，1个9寸触摸屏 •工业级别主板强大的i5CPU，8G内存，内置固态硬盘 •1个LTC时间码触发口 •内置1个18w快充手机充电专用USB口 •内置大功率UPS支持无220V开机或接通220V自动开机 •6个DMX输出口，1个复合型DMX输入口（可设为输出）， •与NPU连接最高可支持65536个通道 •15个电动带感应功能的重放推杆（60mm），50个执行程序按键 •1个总控推杆 、1个调光轮 •1个可控XY轴高精度原装进口轨迹球 •2个A/B场电动推杆（100mm） •7个进口工业级耐磨编码器（带Push功能） •2个千兆网口，支持MA NET、ARTNET、等信号 •5个USB接口，1个备份USB接入口 •2个工作灯接口 、2个DVI接口，可扩展两个显示屏 •MIDI输入输出接口 •内置2个抽屉 、内置黄色背光机械键盘（背光亮度可调） •宽压工业电源 100V-240V 50/60Hz •支持RDM功能 • 航空箱包装：101cm * 33.5cm * 85cm • 净重：43KG 毛重：69KG
15	12*4KW数字硅箱	DM-V12	DMON东蒙		主要技术参数： (1) 供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%. (2) 信号接口：数字双DMX-512(1990). (3) 额定功率：12路×4KW. 每个回路最大输出功率可达4kW. (4) 外形尺寸(mm):L515×W485×H133，单机重量:18KG. 产品说明： 1. 硅箱的核心器件可控硅芯片采用德国原装进口材料，性能稳定可靠. 2. 良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合. 3. 高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力极强，噪音小，电流上升时间220us-450us. 4. 每路输出4kW，一共12路，起始回路设定，预热值设定. 5. 调光曲线可设为线性或开关状态，开关值为50%，开关状态下输入的亮度值大于或等于50%时对应输出回路满输出，小于50%时无输出. 6. 过载与短路双重保护高分断空气开关。
16	36路电源直通柜	DM-ZT2036	DMON东蒙		技术参数和功能特点： (1) 供电：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%. (2) 输入额定电流：400A，最大36路×4KW 可用于任何负载. (3) 设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关. (4) 三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示. (4) 输出：36路X4KW (5) 可以做16A、32A防水插，40A¥10A胶木插。 (6) 外形尺寸:国际标准13U